

Название	Описание	Цена с НДС, руб.
Датчики утечки горючих газов		
GDХ	Датчик горючих газов (бытовой и магистральный газ, метан, пропан, бутан и др.), 20% НКПР, калибровка на изобутан, релейный выход тревоги + релейный выход неисправности, температурная компенсация, питание - 12В@85мА	3 890,00р.
GDХm	Датчик горючих газов избирательная чувствительность к метану, 20% НКПР, калибровка на метан, релейный выход тревоги + релейный выход неисправности, температурная компенсация, питание - 12В@85мА	3 890,00р.
Датчики угарного газа (СО)		
GDХ-С	Датчик угарного газа (СО), измерение взвешенного по времени значения концентрации газа, релейный выход тревоги + релейный выход неисправности, температурная компенсация, питание - 12В@85мА	4 390,00р.
Датчики утечки воды		
WaterSense-24H2OS	Активный пороговый датчик утечки воды, 2-х проводной, кабель 45 см, напряжение питания 5...24В	540,00р.
WaterSense-12H2OS	Активный пороговый датчик утечки воды, 2-х проводной, кабель 45 см, напряжение питания 1,5...12В	540,00р.
WaterSense-12H2OSP	Активный пороговый датчик утечки воды, 2-х проводной, кабель 45 см, для подключения к низковольтным передатчикам DCTXP2 серии Magellan производства Paradox Security Systems (Канада)	540,00р.
WaterSense-24H2O	Активный пороговый датчик утечки воды, 2-х проводной, подключение - клеммы под винт, напряжение питания 5...24В	590,00р.
WaterSense-12H2O	Активный пороговый датчик утечки воды, 2-х проводной, подключение - клеммы под винт, напряжение питания 1,5...12В	590,00р.
EIM-12	Интерфейсный модуль для подключения датчиков воды по 4-х проводной схеме, релейный выход С-типа, питание 12В@5мА	290,00р.
Датчики контроля температуры и влажности		
ES100	Цифровой 2-х канальный контроллер температуры, отдельные выходы по верхнему и нижнему порогам, внутренний сенсор, вынос внешнего сенсора до 300м, питание 12В@30мА	1 790,00р.
ES100H	Цифровой 2-х канальный контроллер температуры/влажности, отдельные выходы по верхнему и нижнему порогам, внутренний сенсор, вынос внешнего сенсора до 300м, питание 12В@40мА	2 890,00р.
ES400	Цифровой 4-х канальный контроллер температуры/влажности, отдельные выходы по верхнему и нижнему порогам, вынос внешних сенсоров до 300м, питание 12В@80мА	4 890,00р.
HS1	Сенсор влажности для использования с цифровым контроллером ES100H, диапазон измерений: 5%...95%, точность - 5%, выход - цифровой для подключения к контроллеру ES100H	3 980,00р.
1106 Winland, USA	Стандартный температурный сенсор для сухих помещений, -20°...+100°С	980,00р.
1107 Winland, USA	Температурный сенсор для влажных помещений с пониженной температурой, -50°...+100°С	1 670,00р.
1108 Winland, USA	Температурный сенсор для сухих помещений с высокой температурой, -50°...+150°С	2 230,00р.
1109 Winland, USA	Температурный сенсор в металлическом корпусе (в том числе для жидкости), -50°...+150°С	3 400,00р.
1109A Winland, USA	Температурный сенсор в металлическом корпусе под резьбовую установку, -50°...+150°С	4 320,00р.

Гарантия на всю продукцию - 3 года.

Поставка осуществляется со склада по факту оплаты в течение 1 рабочего дня.

Возможны разработка и изготовление датчиков и контроллеров по индивидуальному заказу.